



Die Anleitung betrifft die Montage der Konstruktion für zwei Sektionen (für zwei Behälter – Variante 2). Im Falle des Kaufs einer einzelnen Konstruktion oder einer 3-, 4-, 5- usw. -sektionalen Konstruktion sollte die Montage der Konstruktion erfolgen analog gemäß der folgenden Montageanleitung. Bitte beachten Sie, dass jede mögliche Variante unten dargestellt IMMER 1 Stück linke Seite und 1 Stück rechte Seite enthält, die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Mittelrahmen, Rückwände, Zubehör usw. (JEDER Variante an den äußeren Seiten muss mit der linken und rechten Seite abgeschlossen werden).

Die Anweisungen gelten für die Montage der Entwicklung für zwei Sektionen (zwei Abfälle – Variante 2). Wenn Sie eine einzelne oder 3-, 4-, 5- usw. -sektionale Konstruktion kaufen, sollte die Montage des Körpers analog erfolgen gemäß den untenstehenden Montageanweisungen. Bitte beachten Sie, dass jede mögliche Variante, die unten gezeigt wird, IMMER 1 Stück linke Seite und 1 Stück rechte Seite umfasst, die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Mittelrahmen, Rückwände, Zubehör usw. (JEDER Variante an den äußeren Seiten muss mit linken und rechten Seiten abgeschlossen werden).


Variante 1
Variante 1




Variante 2
Variante 2




Variante 3
Variante 3



Variante 4
Variante 4



Variante 5
Variante 5



Sicherheitsanweisung

Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte, und bewahren Sie sie für späteren Bezug auf.

Fügen Sie diese Anleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteren Bezug auf. Fügen Sie diese Anweisungen bei, wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben.

Erstickungsgefahr!

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie Kinder nicht mit den Materialien in den Paketen spielen. Bewahren Sie kleine Teile sicher auf, da sie leicht verschluckt werden können.

Lassen Sie Kinder nicht mit verpackten Materialien spielen. Bewahren Sie kleine Teile sicher auf, da sie leicht verschluckt werden können.

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr!

Einige Teile können scharfe Kanten enthalten. Unsachgemäße Verwendung der Teile kann potenziell zu Schnitten führen.

Einige Elemente können scharfe Kanten enthalten. Missbrauch der Teile kann potenziell zu Verletzungen führen.

Pflege und Reinigung

Pflege und Reinigung

- Wischen Sie die Außenseite der Konstruktion mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Zum Reinigen dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für die Pflege von Stahl geeignet sind.

- Wischen Sie die Außenseite der Konstruktion mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Sie sollten die Konstruktion nur mit Mitteln zur Metallreinigung reinigen.

- Entfernen Sie immer sofort erkannte Verunreinigungen in Form von Kalkablagerungen oder organischen Stoffen. Unter solchen Ablagerungen kann Korrosion entstehen.

- Entfernen Sie sofort alle Kalkablagerungen oder Rückstände organischer Stoffe. Es ist möglich, dass sich unter solchen Ablagerungen Korrosion bilden kann.

- Einige verwendete Tücher können Spuren von Salzen enthalten, die Rostablagerungen verursachen können auf der Oberfläche, daher sollten sie immer gründlich gespült und vor der Verwendung getrocknet werden.

- Einige verwendete Tücher können Salze enthalten, die Rostfilme auf Stahl verursachen können. Daher sollten solche Tücher immer gründlich gespült und vor der Verwendung getrocknet werden.

- Um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Produkt vom Boden zu verhindern, wird empfohlen, eine stabile Kunststoffolie unter dem Fundament zu verlegen.

- Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit von unten in das Produkt eindringt, empfehlen wir, eine stabile Kunststoffolie auf der Basis zu verlegen.

Vor der Montage!

Vor der Montage!

- Das Produkt muss auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert werden. Die Stabilität des Produkts ist nur gewährleistet, wenn es auf einem festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund montiert und positioniert wird.

- Das Produkt muss auf festem, ebenem Boden positioniert werden. Die Stabilität des Produkts ist nur gewährleistet, wenn es auf einer soliden, ebenen und ausreichend robusten Oberfläche positioniert ist.

- Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Montagewerkzeuge vorbereitet haben.

- Überprüfen Sie vor dem Beginn der Montage, ob Sie die erforderlichen Werkzeuge haben.

- Achten Sie beim Festziehen der Schrauben darauf, dass Sie dies mit ausreichender Kraft tun: Es besteht die Gefahr, dass die Schrauben „durchdrehen“!

- Achten Sie beim Festziehen der Schrauben darauf, dass Sie dies mit ausreichender Kraft tun, es besteht die Gefahr, dass die Schrauben "durchdrehen"!

- Entfernen Sie die Folien von den Paneelen, achten Sie darauf, sie nicht zu zerkratzen.

- Entfernen Sie die Folien von den Paneelen, seien Sie vorsichtig, sie nicht zu zerkratzen

- Beim Bewegen der Konstruktion dürfen die Paneele NICHT angefasst werden! Es besteht die Möglichkeit, dass sie herausfallen.



- Beim Bewegen der Konstruktion dürfen die Paneele NICHT angefasst werden! Es besteht die Möglichkeit, dass sie herausfallen.

Schritt 1:

Schritt 1:

Zuerst verbinden Sie die linke Seite [12] mit dem Rücken [8] unter Verwendung von schwarzen Blebschrauben. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 4 Stück wie in der Abbildung unten.

Zuerst verbinden Sie die linke Seite [12] mit dem Rücken [8] unter Verwendung von verzinkten schwarzen Schrauben. $\Phi 4.2$ [1] wie unten gezeigt.




Schritt 2:

Schritt 2:


Verbinden Sie den Rahmen [4] mit dem Rücken [8] mit schwarzen Blebschrauben. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 4 Stück wie in der Abbildung unten. Auf diese Weise verbinden Sie die nächsten Rücken mit dem Rahmen gemäß der untenstehenden Abbildung.

Verbinden Sie den Rahmen [4] mit dem Rücken [8] mit verzinkten schwarzen Schrauben. $\Phi 4.2$ [1] wie in der Abbildung unten gezeigt. Auf die gleiche Weise, verbinden Sie den nächsten Rücken mit dem Rahmen wie unten gezeigt.



Hinweis 1
Achtung 1

Die oben markierten Schrauben sollten nach Abschluss von Schritt Nummer 4 festgeschraubt werden.
Die oben markierten Schrauben sollten nach Schritt Nummer 4 festgeschraubt werden.



*Im Falle einer Konstruktion für mehr als zwei Körbe, wiederholen Sie Schritt 2 mit der Befestigung des Rahmens, sodass am Ende der Konstruktion die rechte Seite montieren.

* Im Falle einer Entwicklung für mehr als zwei Körbe, wiederholen Sie Schritt 2 mit der Befestigung des Rahmens, sodass die rechte Seite am Ende der Entwicklung installiert ist.

*Im Falle einer Konstruktion für einen Korb, überspringen Sie Schritt 2, indem Sie die rechte Seite direkt an die Rückseite befestigen.


*Im Falle einer Entwicklung für einen Müllkorb, überspringen Sie Schritt 2, indem Sie die rechte Seite direkt an die Rückseite befestigen.

Schritt 3:

Schritt 3:


Befestigen Sie die rechte Seite [10] an der Rückseite mit schwarzen Blebschrauben $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 4 Stück, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Befestigen Sie die rechte Seite [10] an der Rückseite mit verzinkten schwarzen Schrauben $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 4 Stück, wie unten gezeigt.



Befestigen Sie die Strebe [26] im Rahmen mit verzinkten weißen Schrauben 3,5x13 [2] in der Anzahl von 4 Stück, wie in der Abbildung unten. (die Strebe schräg befestigt).

Befestigen Sie den Stützer [26] im Rahmen mit 3,5x13 [mm] verzinkten weißen Schrauben [2], wie unten gezeigt. (die Strebe ist an der Diagonale befestigt, wie unten gezeigt).



Schritt 4:



Schritt 4:

Montieren Sie die obere Frontleiste [5] und die hintere Leiste [3] mit schwarzen Blechschrauben. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 16 Stück pro Leiste, wie in der Abbildung unten. **Nach Schritt 4 müssen die oberen Schrauben, die mit einem roten Kreis markiert sind, festgeschraubt werden. unten und in Schritt 2.**

Installieren Sie die obere Frontleiste [5] und die hintere Leiste [3] mit verzinkten schwarzen Schrauben. $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 4 Stück, wie unten gezeigt. **Nach Schritt 4 die oberen Schrauben, die mit einem roten Kreis markiert sind, unten und in Schritt 2 festschrauben.**

* im Falle einer Konstruktion für einen Behälter. Jede Leiste sollte mit schwarzen Blechschrauben montiert werden. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 8 Stück, im Falle einer Konstruktion für 3 Behälter. in einer Menge von 24 Stück, für 4 Behälter 32 Stück. usw.

* im Falle einer Entwicklung für einen Behälter, jede Leiste sollte mit verzinkten schwarzen Schrauben montiert werden. $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 8 Stück, im Falle einer Entwicklung für 3 Behälter. in der Anzahl von 24 Stück., für 4 Behälter 32 Stück. usw.




Schritt 5:

Schritt 5:



Montieren Sie die untere Frontleiste [6] mit schwarzen Blechschrauben. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 12 Stück, wie in der Abbildung unten. (HINWEIS! Der Einlass der Leiste befindet sich auf der Innenseite des Gehäuses).

Installieren Sie die untere Frontleiste [6] mit verzinkten schwarzen Schrauben. $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 12 Stück, wie in der Abbildung gezeigt. unten (HINWEIS! Der Einlass der Leiste befindet sich auf der Innenseite des Gehäuses).



d

AZZW




Schritt 6:

Schritt 6:

Befestigen Sie zwei Winkelverbinder [13] in den unteren Ecken zwischen der Seite und dem Rücken und einen Rahmenverbinder [14 oder 14A] mit schwarzen Blechschrauben $\Phi 4.2$ [1] wie in der Abbildung unten.

Befestigen Sie zwei Winkelverbinder [13] und einen Rahmenverbinder [14 oder 14A] mit verzinkten schwarzen Schrauben $\Phi 4.2$ [1] von 12 Stück wie unten gezeigt.




Schritt 7A:

Schritt 7A:

Befestigen Sie zwei Aktuatorhalterungen [18] an der Querstrebe der Klappe mit M4-Schrauben [24] in einer Anzahl von 2 Stück pro Halterung, wie in der Abbildung unten *.

Befestigen Sie die Aktuatorhalterungen [18] an der Querstrebe der Klappe mit M4-Schrauben [24], 4 Stück, wie unten gezeigt.



* In unseren Bauformen gibt es verschiedene Größen von Aktuatorenbefestigungen [18]. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, hinzugefügt zu werden zu den Zubehörteilen der Positionierungsplatten (sie werden nicht zu jedem Aufbau hinzugefügt). Wenn Sie keine Platte erhalten, müssen Sie den folgenden Unterpunkt überspringen und gemäß Punkt 7A montieren. Wenn Sie eine Platte erhalten, müssen Sie Punkt 7A überspringen und gemäß Punkt 7B montieren (Abbildung unten).



* Es gibt verschiedene Größen von Aktuatorenbefestigungen [18] in unseren Bauformen. Aus diesem Grund ist es möglich, Positionierungsplatten hinzuzufügen zu den Zubehörteilen (sie werden nicht zu jedem Aufbau hinzugefügt). Wenn Sie keine Platte erhalten, überspringen Sie den folgenden Unterabschnitt und montieren Sie gemäß Punkt 7A. Wenn Sie eine Platte erhalten, überspringen Sie Punkt 7A und befestigen Sie gemäß Punkt 7B (Abbildung unten).

Schritt 7B:

Schritt 7B:

Schrauben Sie die beiden Aktuatorenbefestigungen [18] in der Querstange der Klappe mit M4-Schrauben [24] fest, indem Sie zwischen der Befestigung und der Querstange der Klappe eine Positionierungsplatte in einer Menge von 2 Stück pro Stück, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Schrauben Sie die beiden Aktuatorenbefestigungen [18] in der Querstange der Klappe mit M4-Schrauben [24] fest, indem Sie zwischen den Befestigungen und der Klappe Querstange eine Positionierungsplatte von jeweils 2 Stück, wie unten gezeigt.



Schritt 8: Variante mit Klappe



Schritt 8: Variante mit Klappe

Befestigen Sie die Aktuatoren [16] an den Klappenhaltern [18]. Schrauben Sie die Klappenbeschläge mit Schrauben an das hintere obere Profil [3] verzinkten weißen 3,5x13 [2] in einer Menge von 3 Stück pro Scharnier gemäß der Abbildung unten. Schrauben Sie dann 4 Stück die Halterungen des Aktuators [17] an den Seiten und dem Rahmen mit verzinkten weißen 3,5x13 [2] Schrauben wie in der Abbildung unten. Befestigen Sie den Aktuator entsprechend auf der anderen Seite.



Befestigen Sie die Aktuatoren [16] an den Klappenhaltern [18]. Schrauben Sie die Klappenbeschläge mit 3 Stück verzinkten weißen 3,5x13 Schrauben [2] für jedes Scharnier wie unten gezeigt. Schrauben Sie dann die 4 Stück Halterung des Aktuators [17] an die Seiten und den Rahmen mit verzinkten weißen 3,5x13 [2] Schrauben wie in der Abbildung unten gezeigt. Befestigen Sie den Aktuator ähnlich auf der anderen Seite.

Befestigung der Scharniere

Befestigung des Scharniers



Verschraubung der Aktuatoren und Aktuatorenhalterungen Verschraubung von Aktuatoren und Aktuatorenhaltern




* Der Kolbenstangen der Aktuatoren sollte regelmäßig (einmal im Monat) mit Teflon-Trockenfett oder Silikonfett gewartet werden (oder einem dafür vorgesehenen Schmiermittel), um Korrosion zu verhindern


* Die Kolbenstange der Aktuatoren sollte regelmäßig (einmal im Monat) mit Teflon-Trockenfett oder Silikonfett (oder einem Schmiermittel, das dafür vorgesehen ist), um Korrosion zu verhindern

Die Klappe kann „vorn“ und „hinten“ montiert werden – um die Klappe hinten zu montieren (siehe Abbildung unten), muss das vordere obere Profil [5] mit dem hinteren oberen Profil [3] und die Klappe gemäß Punkt 8 der Anleitung befestigen.

Die Klappe kann "vorn" und "hinten" montiert werden – um die Klappe rückwärts zu montieren (siehe Abbildung unten), tauschen Sie das vordere obere Profil [5] mit dem hinteren oberen Profil [3] und befestigen Sie die Klappe gemäß Abschnitt 8 der Anleitung.



VERSION 1 – VORDERKLAPPE
VERSION 1 – VORDERKLAPPE



VERSION 2 – HINTERKLAPPE
VERSION 2 – HINTERKLAPPE

Schritt 9:



Schritt 9:


Befestigen Sie die Tür [11], indem Sie ihre Scharniere mit den vertikalen Profilen verbinden, indem Sie verzinkte weiße Schrauben 3,5x13 [2] wie auf der Abbildung unten verwenden. Passen Sie die Öffnungsrichtung der Tür nach Belieben an (die Tür ist universell – links und rechts). Für die Tür von der Innenseite befestigen Sie die Streben [27] mit verzinkten weißen Schrauben 3,5x13 [2] in einer Anzahl von 4 Stück pro Strebe wie in der Abbildung unten.

Befestigen Sie die Tür [11], indem Sie ihre Scharniere mit den vertikalen Profilen verbinden, indem Sie 3,5x13 verzinkte weiße Schrauben [2] wie unten gezeigt verwenden. Passen Sie die Öffnungsrichtung der Tür nach Wunsch an (die Tür ist universell – links und rechts). Befestigen Sie die Streben an der Tür von innen [27] mit weißen verzinkten Schrauben 3,5x13 [2] in einer Anzahl von 4 Stück pro Strebe, wie in der Abbildung unten gezeigt.

/s

XZ







Schritt 10:

Schritt 10:

Befestigen Sie die Magnete [19] in der Anzahl von 4 Stück (2 Stück für eine Tür) an den vertikalen Profilen des Rahmens und/oder an der Seite, wie unten gezeigt Abbildung. Verwenden Sie dazu M3 Senkkopfschrauben [21] und M3 Kappenmuttern [23].

Befestigen Sie die Magnete [19] in der Anzahl von 4 Stück (2 Stück für eine Tür) an den vertikalen Profilen des Rahmens und/oder an der Seite, wie gezeigt in der folgenden Abbildung. Verwenden Sie zu diesem Zweck M3 Senkkopfschrauben [21] und M3 Kappenmuttern [23].





ACHTUNG! Verwenden Sie beim HANDSCHRAUBEN der Kappenmutter die richtige Kraft – der Neodym-Magnet ist sehr zerbrechlich.

ACHTUNG! Verwenden Sie beim manuellen Festziehen der Kappenmutter mit einem Schraubendreher ausreichend Kraft - der Neodym-Magnet ist sehr spröde.

Schritt 11:

Schritt 11:

Befestigen Sie den Türgriff [15] mit schwarzen Blechschrauben. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 2 Stück wie auf der letzten Abbildung unten. Befestigen Sie den Türgriff [15] an der Tür mit verzinkten schwarzen Schrauben. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 2 Stück wie gezeigt in der letzten Abbildung unten.





Schritt 12:

Schritt 12:

Setzen Sie die Schlösser [28] in die vorderen Leisten in die entsprechenden Löcher wie in der Abbildung unten. Achten Sie auf die richtige Richtung der Befestigung der Schlosszunge in der Klappe und in der Tür [20] (die Schlosszunge kommt in einer linken und rechten Konfiguration - die linke Zunge des Schlosses an der Klappe und den rechten Türen montieren, während die rechte Schlosszunge in der linken Tür platziert werden sollte)!

Setzen Sie die Schlösser [28] in die vorderen Leisten in die entsprechenden Löcher wie unten gezeigt ein. Denken Sie an die richtige Richtung der Befestigung der Schlosszunge in der Klappe und in der Tür [20] (die Nockenzunge kommt in einer linken und rechten Konfiguration - montieren Sie die linke Nockenzunge an die Klappe und rechte Tür, während die rechte Nockenzunge in die linke Tür eingesetzt werden sollte)!



Schritt 13:

Schritt 13:


Zum Set gehört eine Türsicherungskette (kurz) sowie eine Klappenkette (lang). Die Türkette wird mit schwarzen Blechschrauben befestigt. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 2 Stück für die Tür [11] (von innen) und für die obere vordere Leiste [5] (von innen), die Befestigungspunkte sind mit einem roten Kreis markiert. An der Klappenkette sind 2 Karabiner und eine Befestigungsplatte für den Korb befestigt. Diese Kette sollte an der Querstange in der Klappe befestigt werden, in der sich ein Loch befindet (Abbildung unten). Die Befestigungsplatte sollte an der Klappe des Korbs „eingehakt“ werden.

Eine Türstopperkette (kurz) und eine Klappenkette (lang) sind im Set enthalten. Die Türkette wird mit verzinkten schwarzen Schrauben befestigt. $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 2 für die Tür [11] (von innen) und für die obere vordere Verkleidung [5] (von innen), die Befestigungspunkte sind mit einem roten Kreis markiert. An der Klappenkette sind 2 Schnapphaken sowie eine Befestigung

Platte zum Korb. Diese Kette sollte an der Querstange in der Klappe befestigt werden, in der sich ein Loch befindet (Abbildung unten). Die Montageplatte sollte an der Klappe des Mülls "eingehakt" werden.

Türkette [27]

Türkette [27]



Klappenketten [28]



Klappenketten [28]




Ort der Befestigung der Kette an der Tür
Ort der Befestigung der Kette in der Tür

Ort der Befestigung der Kette an vorderen oberen Profil
Kettenbefestigungspunkt im vorderen oberen Profil.

AQ



Ort der Kettenbefestigung in der Klappe (auf der anderen Seite der Kette die Platte an die Klappe des Korbs eingehaken)
Der Ort der Kettenbefestigung in der Klappe (auf der anderen Seite der Kette, die Platte an den Müll eingehaken Klappe)



Schritt 14:

Schritt 14:

Um eine stabile Nutzung unseres Produkts zu gewährleisten, muss die Konstruktion an zwei Stellen pro Abschnitt im Boden verankert werden. Abschnitte. Zu diesem Zweck sind die unteren Profile mit Durchgangsbohrungen ausgestattet, die das Verankern ermöglichen. Bitte beachten Sie, dass die Anker chemischen im Untergrund ihre volle Tragfähigkeit erreichen, vorausgesetzt, das Bohrloch wird sorgfältig gereinigt.



SET ENTHÄLT KEINE ANKER!

Um eine stabile Nutzung unseres Produkts zu gewährleisten, ist es notwendig, die Struktur an zwei Stellen pro Abschnitt im Boden zu verankern. Zu diesem Zweck sind die unteren Profile mit Durchgangsbohrungen ausgestattet, die das Verankern ermöglichen. Beachten Sie, dass die chemischen Anker ihre volle Tragfähigkeit im Untergrund erreichen, vorausgesetzt, das Bohrloch wird sorgfältig gereinigt.

ANKER NICHT ENTHALTEN!

Verankerungsstellen – die Löcher befinden sich in den unten dargestellten Elementen. Denken Sie daran – Stabilität und Sicherheit der Konstruktion wird durch die Verwendung von mindestens 2 Ankern pro Abschnitt gewährleistet!

Verankerungsorte - die Löcher befinden sich in den unten gezeigten Elementen. Denken Sie daran - die Stabilität und Sicherheit der Entwicklung ist durch die Verwendung von mindestens 2 Ankern für jeden Abschnitt gewährleistet.





Schritt 15: *im Falle des Kaufs eines Regals als zusätzliches Element

Schritt 15: *wenn das Regal als zusätzliches Element gekauft wird

Der Korpus hat zwei rechteckige Löcher im hinteren Teil, in die der hintere Teil des Regals eingesetzt/„eingehakt“ werden sollte. Dann sollte es mit schwarzen Blebschrauben $\phi 4.2$ [1] in der Menge von 2 Stück zur Rahmen- und Seitenmontage gemäß der folgenden Abbildung.

Der Korpus hat zwei rechteckige Löcher im hinteren Teil, in die der hintere Teil des Regals eingesetzt/„eingehakt“ werden sollte. Dann sollte mit schwarzen $\phi 4.2$ Blebschrauben [1] in der Anzahl von 2 Stück zum Rahmen und zur Seite wie unten gezeigt.





Garantie Garantie


Die Garantiebedingungen für dieses Produkt werden von Ihrem Vertreter im Land, in dem es verkauft wird, festgelegt. Einzelheiten zu diesen Bedingungen können beim Verkäufer, bei dem das Produkt erworben wurde, eingeholt werden.

Die Garantiebedingungen für dieses Produkt sind wie von Ihrem Vertreter im Land, in dem es verkauft wird, festgelegt. Einzelheiten zu diesen Bedingungen können eingeholt werden.

Im Paket enthaltene Elemente

In der Lieferung enthaltene Elemente





Elementnummer Elementnummer	Elementname Elementname
1	Schwarze Blechschraube $\phi 4.2$ Zinkbeschichtete schwarze Schrauben $\phi 4.2$
2	Verzinkte weiße Schraube 3,5x13 Verzinkte weiße Schraube 3,5x13
3	Hinteres Oberprofil Hinteres Oberprofil
4	Verbindungsrahmen Verbindungsrahmen
5	Vorderes Profil oberes Vorderes Oberprofil
6	Vorderes Unterprofil Vorderes Unterprofil
7	Riegel mit Nocken Nockenriegel
8	Rückseite Rückseite
9	Klappe FlaB
10	Rechte Seite Rechte Seite
11	Tür Tür
12	Linke Seite Linke Seite
13	Winkelverbinder Winkelverbinder
14	Rahmenverbinder Rahmenverbinder
15	Griff Griff
16	Gasdruckzylinder Pneumatische Aktuatoren
17	Frontmontage des Aktuators (Rahmen und Seiten) Frontmontage des Aktuators (Rahmen und Seiten)
18	Winkelmontage des Aktuators (Klappen) Winkelmontage des Aktuators (Klappen)
19	Magnet Magnet
20	Riegelzunge Nocken Zunge
21	Senkschraube M3 Senkschraube M3
22	Türhalter Türhalter
23	M3 Kappenmutter M3 Kappenmutter
24	Schraube M4 Schraube M4
25	Rivetscheibe M4 Rivetscheibe M4
26	Rahmenhalter Rahmenhalter
27	Türkette Türkette
28	Klappenketten Klappenketten